

## S'ADAPTE À VOS BESOINS DE PRODUCTIVITÉ ET DE RÉDUCTION DES COÛTS

Ce multifonction A3 ECOSYS couleur offre tous les avantages d'une gestion documentaire de niveau professionnel tout en étant très simple d'utilisation. Ce multifonction vous offre des fonctionnalités et des options de gestion du papier qui satisferont vos plus grandes exigences. Conçu selon le concept ECOSYS, celui-ci permet de réduire les coûts d'impression et de garantir la fiabilité grâce aux composants à longue durée de vie.

- **Productivité** : chargeur de documents recto verso de 50 feuilles en standard
- **Fonctionnalités complètes** : Impression PCL, PS, Scanner couleur en TIFF, PDF (PDF/A), JPEG, XPS vers e-mail, SMB, FTP et USB, fax réseau en option
- **Compacité** : design 360°, s'intègre dans tous les environnements de travail
- **ECOSYS** : composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité sans précédent
- **Protection de l'environnement** : consommation énergétique de 0,9 W seulement en mode veille pour des économies
- **Personnalisation** : HyPAS\* permet de personnaliser le multifonction afin de répondre exactement à vos besoins



Le chargeur de documents recto verso automatique numérise les deux faces des documents pour un archivage et un transfert facilités.

L'écran tactile couleur personnalisable offre un accès simple et rapide aux fonctions les plus utilisées.



\* Carte CompactFlash® nécessaire.



# FS-C8520MFP

MULTIFONCTION COULEUR A4/A3



ECOSYS signifie Écologie, Économie et SYStème d'impression. Grâce à leurs

composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

## PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## Command Center RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

## HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

La plateforme de développement KYOCERA permet aux utilisateurs de personnaliser le multifonction suivant leurs besoins.

### Généralités

**Technologie :** KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de développement HyPAS™

#### Vitesse :

jusqu'à 20/10 pages A4/A3 par minute en couleur et N/B

**Résolution :** 600 x 600 dpi, technologie multi-bit pour une qualité d'impression allant jusqu'à 9600 dpi x 600 dpi

**Préchauffage :** moins de 55 secondes

**Impression de la 1<sup>ère</sup> page :** 11 secondes ou moins en N/B,

14 secondes ou moins en couleur

**Temps d'impression de la 1<sup>ère</sup> copie :** 11,7 secondes

ou moins en N/B, 13,6 secondes ou moins en couleur

**Processeur :** PowerPC 464 / 800 MHz

**Mémoire :** 1,5 GB en standard extensible à 2GB

**Interfaces standard :** USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast

Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur

d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash®

**Gestion de comptes intégrés :** 100 codes de département

**Dimensions avec le chargeur de documents (L x P x H) :**

590 x 590 x 748 mm

**Poids avec le chargeur de documents :**

80 kg incluant les cartouches de toner

**Alimentation :** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation :**

En impression et copie : 557 W

En attente : 121 W

En mode veille : 0,9 W

**Niveau sonore**

(niveau de pression sonore : ISO 7779/ISO 9296)

En copie/Impression : 47dB(A)

En attente : 35 dB(A)

**Normes de sécurité :** TÜV, GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité entrée papier :** bac polyvalent de 100 feuilles, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio

Capacité entrée papier maximum avec les options :

1 600 feuilles

**Module recto verso standard :** 60-220 g/m<sup>2</sup>

**Chargeur de documents recto verso :** 50 feuilles,

numérisation recto 45-160 g/m<sup>2</sup>, numérisation recto verso

50-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé

(140 x 182 à 297 x 432 mm)

**Capacité sortie papier :** 280 feuilles max. ; 250 feuilles

face dessous (plateau principal) plus 30 feuilles (séparateur

de travaux)

### Fonction d'impression

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE

**Émulations :** PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3),

impression directe des PDF et des XPS

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, MAC OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix,

Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3)

+ 8 (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres

unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel

(PDF417)

**Fonctions :** impression directe des PDF cryptés, protocole

d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD,

impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression privée

### Fonctions de copie

**Format maximal des originaux :** A3/Ledger

**Copie en continu :** 1-999

**Zoom range :** 25-400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :**

5 réductions / 5 agrandissements

**Mode d'exposition :** auto, manuel ; 7 paliers

**Réglages de l'image :**

texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

**Fonctions :** scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve

de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso

automatique, séparation de copie, numérisation en continu,

changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont

requis), contrôle de densité de copie, anti bavures

### Fonctions de numérisation

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB

(pour MAC OSX : version inférieure à 10.7),

Scan-to-USB, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation :** 40 ipm (300 dpi, A4, N&B, couleur)

**Résolution de numérisation :** 600, 400, 300, 200 400 x 200,

200 x 100 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

**Format de numérisation maxi :** A3, Ledger

**Reconnaissance des originaux :** texte, photo, texte + photo,

optimisation pour OCR

**Formats de fichiers :** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Méthode de compression :** MMR/JPEG

**Fonctions :** numérisation couleur, carnet d'adresses intégré,

Active Directory supporté, transfert de données cryptées,

multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP) simultané

### Fonctions de Fax (option)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** max. 33,6 kbps

**Vitesse de transmission :** inférieure à 3 sec.

**Vitesse de numérisation :**

2,0 sec. (numérisation rapide, Bitmap)

**Carnet d'adresses :**

200 entrées + 50 entrées (groupe d'adresses)

**Densité de numérisation**

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm

Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm

Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

**Format maxi des originaux :** A3, Ledger

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire :** 700 feuilles ou plus

**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception recto verso,

transmission et réception cryptées, rapport de transmission

et de réception, diffusion

### Consommables

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme

ISO/IEC 19798

**TK-895K :** toner microfin noir pour 12 000 pages A4

**TK-895C, TK-895M, TK-895Y :** toner microfin cyan, magenta

et jaune pour 6 000 pages A4

### Options

**Fax System (U)**

**Gestion du papier :**

**PF-470 :** magasin papier 500 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m<sup>2</sup> ;

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm

à 297 x 432 mm)

**PF-471 :** magasin papier 1 000 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m<sup>2</sup> ;

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm

à 297 x 432 mm)

**DF-470** Unité de finition (AK-470 obligatoire)

500 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m<sup>2</sup> ; A3, A4, A5, B5, letter, legal,

personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm), agrafage 3

positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

**Unité de liaison AK-470 :** obligatoire avec le DF-470

**Extension de mémoire :** MDDR2-1024 : 1,024 MB

**Carte Compact Flash® :** CF-4 (4 GB) pour l'impression

de formes, polices, logos et le stockage de macros

et applications HyPAS

**Mémoire Flash USB :** prise en charge de l'impression

et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF,

JPEG via l'interface hôte USB

**UG-33 :** prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + Card reader holder (B)

**IB-50 :** carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/

1000BaseT

**CB-470** meuble : meuble en bois doté

de rangements et de roulettes

Votre partenaire commercial KYOCERA :

KYOCERA Document Solutions France  
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 8 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09  
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique  
Sint-Martinsweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70, Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75  
www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse  
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49, Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50  
www.kyoceradocumentsolutions.ch

\* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

HyPAS™



**KYOCERA**  
Document Solutions