

S'ADAPTE À VOS BESOINS DE PRODUCTIVITÉ ET DE RÉDUCTION DES COÛTS

Ce multifonction A3 ECOSYS couleur offre tous les avantages d'une gestion documentaire de niveau professionnel tout en étant très simple d'utilisation. Ce multifonction vous offre des fonctionnalités et des options de gestion du papier qui satisferont vos plus grandes exigences. Conçu selon le concept ECOSYS, celui-ci permet de réduire les coûts d'impression et de garantir la fiabilité grâce aux composants à longue durée de vie.

- **Productivité** : chargeur de documents recto verso de 50 feuilles en standard
- **Fonctionnalités complètes** : Impression PCL, PS, Scanner couleur en TIFF, PDF (PDF/A), JPEG, XPS vers e-mail, SMB, FTP et USB, fax réseau en option
- **Compacité** : design 360°, s'intègre dans tous les environnements de travail
- **ECOSYS** : composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité sans précédent
- **Protection de l'environnement** : consommation énergétique de 0,9 W seulement en mode veille pour des économies
- **Personnalisation** : HyPAS* permet de personnaliser le multifonction afin de répondre exactement à vos besoins



Le chargeur de documents recto verso automatique numérise les deux faces des documents pour un archivage et un transfert facilités.

Tous les documents numérisés peuvent être envoyés directement dans n'importe quel dossier, PC, USB ou compte de messagerie de votre réseau. De plus, ils sont encodés pour une sécurité optimale.



* Carte CompactFlash® nécessaire.



FS-C8525MFP

MULTIFONCTION COULEUR A4/A3



ECOSYS signifie Écologie, Économie et SYStème d'impression. Grâce à leurs

composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Command Center RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions

La plateforme de développement KYOCERA permet aux utilisateurs de personnaliser le multifonction suivant leurs besoins.

Généralités

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de développement HyPAS™

Vitesse :

jusqu'à 25/13 pages A4/A3 par minute en couleur et N/B

Résolution : 600 x 600 dpi, technologie multi-bit pour une qualité d'impression allant jusqu'à 9600 dpi x 600 dpi

Préchauffage : moins de 45 secondes

Impression de la 1^{ère} page : 10 secondes ou moins en N/B, 12 secondes ou moins en couleur

Temps d'impression de la 1^{ère} copie : 11,7 secondes

ou moins en N/B, 13,6 secondes ou moins en couleur

Processeur : PowerPC 464 / 800 MHz

Mémoire : 1,5 GB en standard extensible à 2GB

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast

Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur

d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions avec le chargeur de documents (L x P x H) :

590 x 590 x 748 mm

Poids avec le chargeur de documents :

80 kg incluant les cartouches de toner

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression et copie : 597 W

En attente : 125 W

En mode veille : 0,9 W

Niveau sonore

(niveau de pression sonore : ISO 7779/ISO 9296)

En copie/Impression : 49dB(A)

En attente : 35 dB(A)

Normes de sécurité : TÜV, GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme

de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales

ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles,

60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio,

enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-256 g/m², A3, A4,

A5, B5, Letter, Legal, Folio

Capacité entrée papier maximum avec les options :

1 600 feuilles

Module recto verso standard : 60-220 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles,

numérisation recto 45-160 g/m², numérisation recto verso

50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé

(140 x 182 à 297 x 432 mm)

Capacité sortie papier : 280 feuilles max. ; 250 feuilles

face dessous (plateau principal) plus 30 feuilles (séparateur

de travaux)

Fonction d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3),

impression directe des PDF et des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, MAC OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix,

Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3)

+ 8 (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres

unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel

(PDF417)

Fonctions : impression directe des PDF cryptés, protocole

d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD,

impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression privée

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A3/Ledger

Copie en continu : 1-999

Zoom range : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis :

5 réductions / 5 agrandissements

Mode d'exposition : auto, manuel ; 7 paliers

Réglages de l'image :

texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

Fonctions : scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve

de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso

automatique, séparation de copie, numérisation en continu,

changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont

requis), contrôle de densité de copie, anti bavures

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (pour

MAC OS : version inférieure à 10.7), Scan-to-USB, réseau TWAIN,

WIA, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B, couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 400 x 200,

200 x 100 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation maxi : A3, Ledger

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo,

optimisation pour OCR

Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré,

Active Directory supporté, transfert de données cryptées,

multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP) simultané

Fonctions de Fax (option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : inférieure à 3 sec.

Vitesse de numérisation :

2,0 sec. (numérisation rapide, Bitmap)

Carnet d'adresses :

200 entrées + 50 entrées (groupe d'adresses)

Densité de numérisation

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm

Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm

Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format maxi des originaux : A3, Ledger

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso,

transmission et réception cryptées, rapport de transmission

et de réception, diffusion

Consommables

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme

ISO/IEC 19798

TK-895K : toner microfin noir pour 12 000 pages A4

TK-895C, TK-895M, TK-895Y : toner microfin cyan, magenta

et jaune pour 6 000 pages A4

Options

Fax System (U)

Gestion du papier :

PF-470 : magasin papier 500 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m² ;

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm

à 297 x 432 mm)

PF-471 : magasin papier 1 000 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m² ;

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm

à 297 x 432 mm)

DF-470 Unité de finition (AK-470 obligatoire)

500 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal,

personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm), agrafage 3

positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

Unité de liaison AK-470 : obligatoire avec le DF-470

Extension de mémoire : MDDR2-1024 : 1,024 MB

Carte Compact Flash® : CF-4 (4 GB) pour l'impression

de formes, polices, logos et le stockage de macros

et applications HyPAS

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression

et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF,

JPEG via l'interface hôte USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + Card reader holder (B)

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/

1000BaseT

CB-470 meuble : meuble en bois doté

de rangements et de roulettes

Votre partenaire commercial KYOCERA :

KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 8 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70, Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49, Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

HyPAS™



KYOCERA

Document Solutions

Le produit représenté comprend des options.