- Montage et démontage simple et rapide.
- Dimensions, matériaux, coloris…
- Création et fabrication sur-mesure.

CAPSOUND

- La baffle est composée de 60 mm de mousse acoustique non feu M1, et non feu selon norme Euroclasse B-s1, d0 .
- Mousse polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques.
- Mousse de densité 40 kg, classé non feu selon norme EN13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN 13823 : 2002.
- L'ensemble est recouvert d'un tissu "Bondaï" ou "Flamenco", ou sinon d'un tissu classé non feu M1 "King Flex" ou tissu imprimé M1.

AIRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE PAR ELEMENT



F(Hz)	A(m2)
100	0,23
125	0,27
160	0,37
200	0,49
250	0,75
315	1,01
400	1,18
500	1,36
630	1,41
800	1,54
1000	1,57
1250	1,61
1600	1,51
2000	1,49
2500	1,49
3150	1,46
4000	1,50
5000	1,48

espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques

735, rue des Baronnières
01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
Mail : contact@espace-cloison.com

www.espace-cloison.com

Gamme CAPSOUND

La gamme CAPSOUND concilie performances acoustiques et un environnement à vos couleurs.

\ Montage et démontage simple et rapide !
\ Dimensions sur-mesure
\ Nombreux motifs

espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques

\\\ CAPSOUND

\\\ EN DÉTAIL

Une mousse acoustique de 60 mm recouverte d'un tissu "King Flex", "Flamenco", "Bondaï" ou "imprimé" permettent d'absorber les nuisances sonores et de choisir des décors à votre image.

Les baffles acoustiques absorbantes sont suspendues par des Squiz Locks et câbles inox réglables en hauteur et démontables facilement.

Les baffles acoustiques sont utilisées comme écrans absorbant de haute performance, pour réduire les réverbérations de sons à travers les espaces ouverts tout en gardant un espace aéré et convivial ou même personnalisé à votre image.

espace cloison
fabricant de solutions acoustiques écologiques