\\\TECHNIQUE






- Montage et démontage simple et rapide.
- Dimensions, matériaux, coloris...
- Création et fabrication sur-mesure.




CLOISONS ET ÉCRANS DROITS

- Cadre aluminium, porteur, épaisseur 32 mm composé d'un panneau mélaminé de 8 mm.
- Coloris : selon nuancier Espace Cloison.
- Compatible avec l'ensemble de nos accessoires.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.



CLOISONS ET ÉCRANS SEMI-VITRÉS DROITS

- Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 32 mm composé d'un plexiglass en partie supérieure et d'un panneau mélaminé 8 mm, pour la partie inférieure.
- Coloris : selon nuancier Espace Cloison.
- Profil intermédiaire permettant l'accroche des accessoires
- Compatible avec l'ensemble de nos accessoires.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.



CLOISONS ET ÉCRANS SEMI-VITRÉS VAGUES

- Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 32 mm composé d'un plexiglass en partie supérieure et d'un panneau mélaminé 8mm, pour la partie inférieure.
- Coloris : selon nuancier Espace Cloison.
- Profil intermédiaire permettant l'accroche des accessoires
- Compatible avec l'ensemble de nos accessoires.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.



Gamme PANAMELA



La gamme PANAMELA

vous garantie le bien-être dans votre environnement. \ Montage et démontage simple et rapide !

**** Dimensions sur-mesure

\ Nombreux accessoires











735, rue des Baronnières 01700 Beynost

Tél.: 04 72 08 58 70 / Fax: 04 78 88 43 70 Mail: contact@espace-cloison.com





Panneau mélaminé de 8 mm. Possibilité d'avoir une partie supérieure vitrée. Jeu de pinces AS40 réglables latéralement à positionner en bout de bureau ou entre deux bureaux. Prévoir un jeu par écran de séparation. Profil de liaison permettant de relier ou moduler facilement de deux à quatre cloisons. Possibilité de réaliser des angles jusqu'à 90°.



Pied stabilisateur à roulettes avec freins. Largeur : 450 mm.



Pied stabilisateur extra plat de 450 mm de largeur.

